



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT  
SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLOR. DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA – SUINF

Rodovia: BR-392/RS

Trecho: km 066+040 a km 068+254

Extensão: 2,214 km

Código PNV: 392BRS0090 – v.2020

PROJETO EXECUTIVO  
SINALIZAÇÃO VIÁRIA  
CIDADE PELOTAS

VOLUME 1

ECS-392RS-066-068-SIN-EXO-RT-V1-001-R01

11/2021



Código  
ECS-392RS-066-068-SIN-EXO-RT-V1-001-R01

Rev.  
01

Emissão:  
18/11/2021

Folha:  
1/40



Resp. Técnico / Projetista:  
Eng<sup>a</sup>. André Luiz Corá Duarte - CREA: 5062505307

Resp. Técnico / Concessionária:  
Ecosul – Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S/A

Lote:

Rodovia:  
BR-392/RS

ANTT

Trecho:

BR-392/RS km 066+040 a km 068+254  
Cidade de Pelotas

Verificado:

Objeto:

Projeto Executivo de Sinalização Horizontal e Vertical – Relatório Técnico

Aprovado:

Documento de Referência:

Documentos Resultantes:

**CORÁ DUARTE**  
ENGENHARIA

Rev.	Data	Resp. Téc/Proj.	Resp. Téc/Conces	DE – DER	Rev – ANTT	Aprovado – ANTT
01	18/11/21					
00	15/07/20					

---

## ÍNDICE

1.	APRESENTAÇÃO .....	3
2.	OBJETIVO.....	3
3.	METODOLOGIA.....	3
4..	PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL.....	4
4.1..	Sinalização Horizontal.....	5
4.1.1.	Formas e Cores.....	5
4.1.2.	Classificação .....	6
4.1.3.	Dimensões .....	7
4.1.4.	Material.....	15
4.1.5.	Remoção da Sinalização Horizontal.....	17
4.1.6.	Resumo da Sinalização Horizontal Proposta.....	18
4.2.	Sinalização Vertical .....	18
4.2.1	Padronização.....	19
4.2.2.	Fixação e Suportes.....	20
4.2.3.	Películas .....	22
4.2.4.	Sinais de Regulamentação.....	22
4.2.5.	Sinais de Advertência .....	27
4.2.6.	Sinais de Indicação.....	30
4.2.6.1.	Dimensionamento dos sinais de indicação.....	31
4.2.6.2.	Placas de Orientação de Destino.....	34
4.2.7.	Resumo da Sinalização Vertical.....	38
4.3.	Sinalização de Obras .....	39
4.3.1.	Resumo da Sinalização de Obras .....	40

## 1. APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar à Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, os estudos e parâmetros utilizados para a elaboração do Projeto Executivo da Sinalização Horizontal e Vertical no Trecho mencionado da rodovia BR-392/RS, sob responsabilidade da ECOSUL Concessionária de Rodovias do Sul S.A.



**Figura 1 – Mapa da Situação**

## 2. OBJETIVO

Apresentar a Revisão do Projeto Executivo da Sinalização Horizontal e Vertical realizada através de levantamento e análise do cadastro de forma a atender aos Manuais vigentes e a legislação de sinalização brasileira.

## 3. METODOLOGIA

O levantamento de dados da sinalização horizontal e vertical existentes foi obtido com pesquisa de campo e as soluções adotadas atendem as referências técnicas do Manual Técnico do SICRO, Volume 10, Conteúdo 03, Sinalização Rodoviária, de 2017; Manual

Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Conselho Nacional de Trânsito DONIT/CONTRAN e Normas Técnicas ABNT NBR vigentes, para se identificar a necessidade de adequações.

O cadastro foi complementado com dados prévios de levantamentos anteriores fornecidos pela concessionária. Utilizando esse procedimento foi possível realizar a comparação entre os dados fornecidos pela Concessionária e a situação observada em campo.

A escolha da melhor solução técnica foi aliada à economicidade na escolha de materiais que garantam foram a prioridade no desenvolvimento do projeto e na execução da obra de forma a garantir uma economia monetária e de tempo, porém garantindo bons resultados para atender a segurança do usuário.

#### **4. PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL**

Os elementos, dispositivos e equipamentos de sinalização rodoviária têm como função ordenar, advertir e orientar acerca das características físicas e operacionais da via, oferecendo aos seus usuários condições seguras de tráfego.

A sinalização rodoviária pode ser dividida em quatro grupos, de acordo com os conceitos preconizados no Manual de Sinalização Rodoviária – IPR/DNIT.

- Sinalização Horizontal;
- Sinalização Vertical;
- Dispositivos Auxiliares;
- Sinalização de Obras de Emergências.

O Projeto da Sinalização Horizontal e Vertical foi desenvolvido de acordo com as normas, especificações e conforme orientações do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito e o Manual de Sinalização Rodoviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes– DNIT e de acordo com as normas ABNT.

É importante destacar que para o cálculo do quantitativo apresentado nesse relatório e nas planilhas anexas só foi contabilizado, para efeito de orçamento, a pista leste.

## **4.1. Sinalização horizontal**

A função da sinalização horizontal a ser implantada será a de regulamentar, advertir ou indicar aos usuários da via (condutores ou pedestres) sobre as condições de utilização adequada, compreendendo as proibições, restrições e informações de modo que lhes permitam adotar comportamento adequado e tornar mais eficiente e segura a operação da mesma.

A sinalização horizontal é constituída na pintura de linhas e faixas (longitudinais e transversais), marcas de canalização, setas, símbolos e legendas escritas no pavimento. De maneira geral, a sinalização horizontal atua por si só, como organizadora dos fluxos.

### **4.1.1. Formas e cores:**

A sinalização horizontal é constituída por combinações de traçado e cores que definem os diversos tipos de marcas viárias.

Quanto à forma pode se apresentar contínua, tracejada ou seccionada e através de setas, símbolos e legendas aplicadas no pavimento.

- Contínuas – São associadas à ideia de proibição aos movimentos, tem poder de regulamentação, quando amarela separam fluxos de sentido oposto de trânsito e regulamentam a proibição de ultrapassagem e os deslocamentos laterais. Quando branca delimitam a pista de rolamento, separam faixas de mesmo sentido e regulamentam a proibição de ultrapassagem e transposição. Quando vermelha delimita a parte da pista de rolamento destinada a circulação exclusiva de bicicletas.
- Tracejadas ou seccionada – Não tem poder de regulamentação, quando amarela, ordenam os movimentos de sentido oposto. Quando branca, ordenam os movimentos de mesmo sentido;
- Setas – São aplicadas no pavimento para orientar o posicionamento e mudanças de faixas;
- Símbolos – Indicam situações específicas na via e regulamentam a preferência em entroncamentos;
- Legendas – Combinação de letras e algoritmos, formando mensagens para advertir os condutores acerca de situações particulares na via.

Quanto às cores:

- Amarela – regulamentação de fluxos de sentidos opostos, aos controles de estacionamentos e paradas e à demarcação de obstáculos transversais à pista (lombadas físicas);
- Branca – regulamentação de fluxos de mesmo sentido, para determinação das pistas destinadas à circulação de veículos, para regular movimento de pedestres e em pinturas de setas, símbolos e legendas;
- Vermelha – demarcar ciclovias, ciclo-faixas e para inscrever uma cruz como símbolo indicativo de local reservado para estacionamento ou parada de veículos, para embarque e desembarque de pacientes;
- Azul – inscrever símbolo indicativo de local reservado para estacionamento ou parada de veículos para embarque e desembarque de portadores de necessidade especiais;
- Preta – proporcionar contraste entre o pavimento, especialmente o de concreto e a sinalização a ser aplicada.

No projeto de sinalização horizontal utilizamos as cores branca e amarela, conforme padrão Munsell indicado, de acordo com as normas da ABNT:

COR	TONALIDADE
AMARELA	10 YR 7,5/14
BRANCA	N 9,5

#### 4.1.2. Classificação

A sinalização horizontal é classificada em:

- Marcas Longitudinais – separam e ordenam as correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada a circulação de veículos, a sua divisão em faixas de mesmo sentido, a divisão de fluxos opostos, as faixas de uso exclusivo ou preferencial, as faixas reversíveis, além de estabelecer as regras de ultrapassagem e transposição. Podem ser nas cores branca, amarela e vermelha;
- Marcas Transversais – ordenam os deslocamentos frontais dos veículos e os harmonizam com deslocamentos de outros veículos e de pedestres, assim como informam os condutores sobre a necessidade de reduzir a velocidade, indicam travessia de pedestre e posição de parada;

- Marcas de Canalização – orientam os fluxos de tráfego em uma via;
- Marcas de Delimitação e Controle de Parada e/ou Estacionamento – delimitam e propicia o controle das áreas onde é proibido ou regulamentado o estacionamento e/ou a parada de veículos na via;
- Inscrições no Pavimento – melhoram a percepção do condutor quanto às características de utilização da via.

#### **4.1.3. Dimensões**

As determinações dos dimensionamentos da sinalização horizontal para o trecho da BR392 km 066+040 ao km 068+254, estão paltadas nas premissas do Manual Técnico do SICRO, Volume 10, Conteúdo 03, Sinalização Rodoviária, de 2017 – item 2.1 – Descrição dos Serviços e no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV - Sinalização Horizontal – CONTRAN.

Segundo o manual do CONTRAN em seu item 4.5: As larguras das linhas longitudinais são definidas pela sua função e pelas características físicas e operacionais da via.

As linhas tracejadas e seccionadas são dimensionadas em função do tipo de linha e/ou da velocidade regulamentada para a via.

A largura das linhas transversais e o dimensionamento dos símbolos e legendas são definidos em função das características físicas da via, do tipo de linha e/ou da velocidade regulamentada para a via.

O detalhamento e dimensões das marcas para o Projeto Executivo de sinalização horizontal fazem parte das folhas de detalhes do projeto e os critérios adotados para as soluções estão indicados de maneira específica, para cada tipo de marca, como segue:

- *Linha de bordo (LBO-1)* – faixa de bordo contínua – Detalhe “1” da folha de projeto: Sua função é delimitar a parte da pista destinada ao deslocamento dos veículos. A LBO adotada no projeto é constituída por uma linha simples contínua na cor branca, em tinta acrílica base água, com largura de 0,15 m atendendo ao item 5.3 do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV - Sinalização Horizontal – CONTRAN, que determina,

que a largura da linha varia conforme a velocidade regulamentada na via, conforme quadro a seguir:

Velocidade - v (km/h)	Largura da linha l (m)
v < 80	0,10
v ≥ 80	0,15

OBS.: Pode ser utilizada largura maior, em casos em que estudos de engenharia indiquem sua necessidade por questões de segurança.

As tachas refletivas monodirecionais com pino de fixação brancas, tipo C – NBR 14.636 – Detalhe 10, deverão ser colocadas com cadência de 12,00 m. Segundo o Manual, podem ser aplicadas tachas contendo elementos retrorrefletivos monodirecionais brancos, para garantir a visibilidade, tanto no período noturno quanto em trechos sujeitos a neblina.

Os detalhes da sinalização horizontal estão apresentados na folha de detalhes ECS-392RS-066-068-SIN-EXO-DE-J1-004-R01.DWG.

- *Linha de continuidade (LCO-1)* – faixa de aceleração – continuidade - Detalhe “7” da folha de projeto: Este tipo de sinalização dá continuidade visual às marcações longitudinais onde há quebra no alinhamento devido à entrada ou saída de vias marginais ou ruas laterais. A LCO branca ou amarela é constituída por uma linha simples seccionada.

Deve manter a largura da linha que a antecede. As medidas de traço e espaçamento (intervalo entre traços), devem variar em função da velocidade regulamentada na via, conforme quando a seguir:

VELOCIDADE REGULAMENTADA (km/h)	ESPAÇAMENTO "e" (m)	ESPAÇAMENTO "f" (m)	ESPAÇAMENTO "g" (m)	ESPESSURA "h" espessura (m)
V≤80	1	1	sem tacha	0,10
V>80	2	2	4	0,15

Foi adotada para o projeto de sinalização horizontal para faixa de aceleração com velocidade menor ou igual a 80 km/h a largura de 0,10 m, na cor branca em tinta acrílica base água na cadência de 1x1 e para velocidade maior que 80 km/h a largura de 0,15 m, na cor branca em tinta acrílica base água na cadência de 2x2, conforme tabela, atendendo

ao item 5.4 do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV - Sinalização Horizontal – CONTRAN.

Segundo o Manual, podem ser aplicadas tachas contendo elementos retrorrefletivos monodirecionais brancos, para garantir maior visibilidade, tanto no período noturno quanto em trechos sujeitos a neblina. Foi projetado tanto a utilização de tacha retrorrefletiva monodirecionais com pino de fixação brancas, tipo C – NBR 14.636 – Detalhe 10, quanto a tacha refletiva bidirecional amarela com pino de fixação tipo C – NBR 14.636 – Detalhe 16, com cadência de 4,0 m para velocidade maior a 80 km/h e para velocidade de menor ou igual a 80 km/h, não será necessárias tachas.

Os detalhes da sinalização horizontal estão apresentados na folha de detalhes ECS-392RS-066-068-SIN-EXO-DE-J1-004-R01.DWG.

- *Linha simples contínua (LMS-1)* – Parada de ônibus e divisão de pistas de mesmo sentido com ultrapassagem proibida – Detalhes “5 e 6” da folha de projeto: Ordena fluxos de mesmo sentido de circulação delimitando o espaço disponível para cada faixa de trânsito e regulamentando as situações em que são proibidas a ultrapassagem e a transposição de faixa de trânsito, por comprometer a segurança viária.

A largura da linha varia conforme a velocidade regulamentada da via, conforme quadro a seguir:

Velocidade - v (km/h)	Largura da linha (m)
$v < 80$	0,10
$v \geq 80$	0,15

*OBS.: Pode ser utilizada largura maior, em casos em que estudos de engenharia indiquem sua necessidade por questões de segurança.*

Para situações em que a linha contínua é utilizada para separação destinadas a veículo específico, sejam elas exclusivas ou segregadas, a largura pode variar de 0,20 a 0,30 m.

Foi adotada a largura de 0,15 m contínua na cor branca em tinta acrílica a base água para aproximação parada de ônibus, atendendo ao item 5.2.1 do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV - Sinalização Horizontal – CONTRAN, que determina, que a largura das linhas para velocidade de maior ou igual a 80 km/h.

Foi adotada a largura de 0,15 m para divisão de pistas de mesmo sentido, contínua na cor branca a base de água, atendendo ao item 5.2.1 do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV - Sinalização Horizontal – CONTRAN, que determina, que a largura das linhas para velocidade de maior ou igual a 80 km/h.

Segundo o Manual, podem ser aplicadas tachas contendo elementos retrorrefletivos monodirecionais brancos, para garantir maior visibilidade, tanto no período noturno quanto em trechos sujeitos a neblina. Para o projeto foi utilizada a tacha retrorrefletiva monodirecionais com pino de fixação brancas, tipo C – NBR 14.636 – Detalhe 10, com cadência de 4,0 m para aproximação parada de ônibus e para a divisão de pistas de mesmo sentido não será necessário a implantação de tachas.

Os detalhes da sinalização horizontal estão apresentados na folha de detalhes ECS-392RS-066-068-SIN-EXO-DE-J1-004-R01.DWG.

- *Linha simples seccionada (LMS-2)* – divisão de pistas de mesmo sentido – Detalhe “2” da folha de projeto: Ordena fluxos de mesmo sentido de circulação, delimitando o espaço disponível para cada faixa e trânsito e indicando os trechos em que a ultrapassagem e a transposição são permitidas. Para o projeto foi adotada a largura de 0,15 m na cor branca em tinta acrílica base água com cadência de 4x12, atendendo ao item 5.2.2 do

Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV - Sinalização Horizontal – CONTRAN, que determina, que esta linha deve ter medidas de traço e espaçamento (intervalo entre traços), definidas em função da velocidade regulamentada na via, conforme quadro a seguir:

VELOCIDADE v (km/h)	LARGURA l (m)	CADÊNCIA t : e	TRAÇO t (m)	ESPAÇAMENTO e (m)
V < 60	0,10*	1 : 2*	1*	2*
	0,10	1 : 2	2	4
		1 : 3	2	6
60 ≤ v < 80	0,10**	1 : 2	3	6
		1 : 2	4	8
		1 : 3	2	6
		1 : 3	3	9
V ≥ 80	0,15	1 : 3	3	9
		1 : 3	4	12

(\*) situações restritas às ciclovias

(\*\*) Pode ser utilizada largura maior em casos que estudos de engenharia indiquem a necessidade, por questões de segurança.

Segundo o Manual, podem ser aplicadas tachas contendo elementos retrorrefletivos monodirecionais brancos, para garantir a visibilidade, tanto no período noturno quanto em trechos sujeitos a neblina. Para o projeto foi utilizada a tacha retrorrefletiva monodirecional branca com pino de fixação brancas, tipo C – NBR 14.636 – Detalhe 10 com cadência de 16,0 m.

Os detalhes da sinalização horizontal estão apresentados na folha de detalhes ECS-392RS-066-068-SIN-EXO-DE-J1-004-R01.DWG.

- *Linha dupla contínua (LFO-3)* – divisão de pista simples – Detalhe “4” da folha de projeto: De cor amarela. Divide fluxos opostos de circulação, delimitando o espaço disponível para cada sentido e regulamentando os trechos em que a ultrapassagem e os deslocamentos laterais são proibidos para os dois sentidos, exceto para acesso a imóvel lindeiro.

Foi adotada a largura de 0,10 m para linha contínua dupla, com espaçamento de 0,10 m entre elas, na cor amarela em tinta acrílica base água para a divisão de pistas simples, atendendo ao item 5.1.3 do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV –

Sinalização Horizontal – CONTRAN, que determina, que a largura das linhas e a distância entre elas é de no mínimo 0,10 e no máximo de 0,15 m.

Segundo o Manual, podem ser aplicadas tachas contendo elementos retrorrefletivos monodirecionais amarelos, para garantir maior visibilidade, tanto no período noturno quanto em trechos sujeitos a neblina. Em rodovias, recomenda-se a complementação contendo elementos refletivos.

Para o projeto foi utilizada a tacha refletiva bidirecional amarela com pino de fixação tipo C – NBR 14.636 – Detalhe 16, com cadência de 16,0 m.

Os detalhes da sinalização horizontal estão apresentados na folha de detalhes ECS-392RS-066-068-SIN-EXO-DE-J1-004-R01.DWG.

- *Zebrado de preenchimento da área de pavimento não utilizável (ZPA):* Tem como finalidade destacar a área interna às linhas de canalização, reforçando a ideia de área proibida para circulação de veículos. Também tem como função direcionar os condutores para o correto posicionamento na via. A ZPA é composta por uma linha posicionada em 45° em relação à linha de canalização o da via, podendo ser na cor branca (direciona fluxos de mesmo sentido) ou na cor amarela (direciona fluxos de sentidos opostos).

No projeto utilizamos largura de 0,50 m com cadência de 2,5 m, na cor amarela em tinta acrílica base água para os encaixes de pista dupla para simples e largura de 0,50 m com cadência de 2,5 m, na cor branca em tinta acrílica base água para os zebrados no acostamento (espaço não utilizável) e acessos e linhas inclinadas de 45°, atendendo ao item 7.2 do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV - Sinalização Horizontal – CONTRAN, que determina, que a marcação do zebrado é feita com linhas inclinadas de 45° em relação à direção dos fluxos de tráfego, acompanhando o sentido de circulação dos veículos nas faixas adjacentes à área de pavimento não utilizável, conforme quadro a seguir:

DIMENSÕES	CIRCULAÇÃO	ÁREA DE PROTEÇÃO DE ESTACIONAMENTO
Largura da linha interna A	Mínima 0,30 m	Mínima 0,10 m
	Mínima 0,50 m	Mínima 0,40 m
Distância entre linhas B	Mínima 1,10 m	Mínima 0,30 m
	Mínima 3,50 m	Mínima 0,60 m

- *Marcação de acostamento pavimentado e de canteiros centrais fictícios (MAC) –* Detalhe “3, 17 e 18” da folha de projeto: demarca o pavimento não destinado à circulação de veículos nos canteiros centrais fictícios demarcados e acostamentos pavimentados.

VELOCIDADE REGULAMENTADA (km/h)	COMPRIMENTO MÍNIMO - C (m)
V < 60	30
60 ≤ v < 80	40
V ≥ 80	50

- Marcação de confluências, bifurcações e entroncamentos (MCB) – Detalhe “11” da folha de projeto: é utilizada em faixas/pistas para direcionar parte do fluxo viário na entrada ou saída de uma via em relação a outra.

VELOCIDADE REGULAMENTADA (km/h)	COMPRIMENTO MÍNIMO - C (m)
$V < 60$	30
$60 \leq v < 80$	40
$V \geq 80$	50

Os detalhes da sinalização horizontal estão apresentados na folha de detalhes ECS-392RS-066-068-SIN-EXO-DE-J1-004-R01.DWG.

- *Símbolo Indicativo de interseção com via que tem preferência (SIP) “Dê a preferência”* – Detalhe “8 da folha de projeto: É utilizada como reforço ao sinal de regulamentação R-2 – “Dê a preferência”, indicando a existência de cruzamento com via que tem preferência.

O triângulo deve ser colocado de forma que aponte contra o sentido de circulação, inscrito entre 1,50 m a 15,00 m de distância da interseção, a partir do prolongamento do meio fio da via transversal, no centro da faixa onde estiver inserido.

Suas dimensões variam de acordo com a velocidade regulamentada do local.

No projeto utilizamos as dimensões para velocidade menor ou igual a 60 km/h, atendendo ao item 9.2.1 do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV - Sinalização Horizontal – CONTRAN, conforme quadro a seguir:

VELOCIDADE REGULAMENTADA (km/h)	DIMENSÕES			
	a	b	c	d
$V \leq 60$	3,60	1,20	0,20	0,55
$V > 60$	6,0	2,00	0,30	1,00

Os detalhes da sinalização horizontal estão apresentados na folha de detalhes ECS-392RS-066-068-SIN-EXO-DE-J1-004-R01.DWG.

- *Setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos (PEM)* – Detalhe “13” da folha de projeto: Indica em que faixa de trânsito o veículo deve se posicionar, para efetuar o movimento desejado, de forma adequada e sem conflitos com o movimento dos demais veículos.

É utilizada na aproximação de interseções onde existem faixas de trânsito destinada a movimentos específicos, havendo, portanto, a necessidade de orientar os condutores para o adequado posicionamento na pista, de forma que não efetuem mudanças bruscas no seu trajeto, comprometendo a segurança do local.

Existem sete conformações diferentes de setas indicativas de posicionamento, conforme o tipo de movimento recomendado para a faixa em que estão localizadas:

- Siga em frente;
- Vire à Esquerda;
- Vire à Direita;
- Siga em frente ou vire à esquerda;
- Siga em frente ou vire à direita;
- Retorne à esquerda;
- Retorne à direita.

Para o projeto foram determinadas a implantação:

- Seta “siga em frente”, atendendo ao item 9.1.1 do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV - Sinalização Horizontal – CONTRAN, conforme quadro a seguir:

DIMENSÕES					
a	b	c	d	e	f
5,00	0,75	1,50	3,50	0,15	0,30
7,50	0,75	2,25	5,25	0,15	0,30

- Seta “vire à direita”, atendendo ao item 9.1.1 do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV - Sinalização Horizontal – CONTRAN, conforme quadro a seguir:

DIMENSÕES													
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
5,00	0,95	2,20	2,75	0,15	0,50	0,30	0,90	1,35	0,70	0,90	0,60	1,05	1,15
7,50	0,95	3,30	4,12	0,15	0,50	0,30	1,35	2,03	1,05	1,35	0,90	1,58	1,72

Os detalhes da sinalização horizontal estão apresentados na folha de detalhes ECS-392RS-066-068-SIN-EXO-DE-J1-004-R01.DWG.

- Seta “retorne à esquerda”, atendendo ao item 9.1.1 do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV - Sinalização Horizontal – CONTRAN, conforme quadro a seguir:

DIMENSÕES									
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
5,00	1,10	1,50	3,85	0,15	0,30	0,25	0,65	0,40	0,40
7,50	1,10	2,25	5,78	0,15	0,30	0,37	0,98	0,60	0,40

Os detalhes da sinalização horizontal estão apresentados na folha de detalhes ECS-392RS-066-068-SIN-EXO-DE-J1-004-R01.DWG.

#### 4.1.4. Material

As tintas destinadas a pintura de sinalização horizontal devem possuir propriedades que permitam elevada resistência ao desgaste por abrasão em função da incidência do tráfego, invariabilidade na sua cor e elevada refletividade quanto da incidência da luz dos veículos. A escolha do tipo de material a ser empregado na sinalização horizontal deve ser baseada no volume de tráfego e na sua provável vida útil, ressaltando que com aumento gradativo do volume médio, seu desempenho inicial previsto é reduzido.

Volume de Tráfego	Provável Vida útil*	Material
≤ 2.000	1 ano	Estireno/acrilato ou estireno butadieno
2.000 – 3.000	2 anos	Acrílica
3.0 – 5.000	3 anos	Termoplástico tipo spray
>5.000	5 anos	Termoplástico tipo extrudado
		Termoplástico de alto relevo
		Plástico a frio
		Pré-formado termoplástico
		Laminado elastoplástico

*A vida útil da sinalização é avaliada em função da retrorrefletividade*

Para o projeto da BR392 entre o km 066+040 e o km 068+254 foram adotadas as pinturas conforme segue:

- *Pintura de faixa – tinta base acrílica emulsionada em água* – As tintas acrílicas emulsionadas com água apresentam características físicas semelhantes às tintas acrílicas,

o que resulta em similaridades na forma de aplicação. Entretanto, ao invés do solvente é adicionado água para adquirir liquidez. A espessura de aplicação da tinta acrílica emulsionada com água varia entre 0,30 e 0,50 mm e os cuidados relativos à espessura máxima devem ser observados de forma a evitar escoamento lateral.

#### Pintura de faixa com tinta base acrílica emulsionada em água

Espessura da Película (mm)	0,30	0,40	0,50
Massa específica (g/cm <sup>3</sup> )	1,59	1,59	1,59
Consumo (l)	0,30000	0,40000	0,50000
Microesferas Tipo I-B – 250 g/l (kg)	0,07500	0,10000	0,12500
Microesferas Tipo II-A – 250 g/l (kg)	0,25000	0,25000	0,25000

Fonte: NBR 13699/12 – DNER EM 276/00

#### Pintura de setas e zebraados com tinta base acrílica emulsionada em água

Espessura da Película (mm)	0,30	0,40	0,50
Massa específica (g/cm <sup>3</sup> )	1,59	1,59	1,59
Consumo (l)	0,30000	0,40000	0,50000
Microesferas Tipo I-B – 250 g/l (kg)	0,07500	0,10000	0,12500
Microesferas Tipo II-A – 250 g/l (kg)	0,33000	0,33000	0,33000

Fonte: NBR 13699/12 – DNER EM 276/00

Foi escolhida a tinta base acrílica emulsuionada em água, branca e amarela para a pintura de faixa com espessura de 0,5 mm, em função do volume de tráfego e da vida útil do material conforme item 2.3.2. Tintas acrílicas emulsionadas em água do Manual Técnico do SICRO, Volume 10, Conteúdo 03, Sinalização Rodoviária, de 2017.

Os detalhes da sinalização horizontal estão apresentados na folha de detalhes ECS-392RS-066-068-SIN-EXO-DE-J1-004-R01.DWG.

Vale ressaltar que as soluções adotadas para sinalização horizontal foram devidamente estudadas e apontadas como sendo as soluções que melhor atendem ao projeto executivo tanto nos aspectos técnicos como no aspecto econômico.

Resumo da Sinalização horizontal:

FOLHA	DESCRIÇÃO	COD	COR	QUANTITATIVO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PISTA LESTE							TACHA				
				KM INI	KM FIM	PISTA	DIMENSÕES			DESCRIÇÃO	TIPO	CAD	QUANT		
							LARG	COMP	CAD					AREA	
1	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	LMS-2	BR	66,185	66,45	LESTE	0,15	265,00	0,25	9,94	Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação	MONO	0,06	17,00	
2	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	LMS-2	BR	66,45	67,23	LESTE	0,15	780,00	0,25	29,25	Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação	MONO	0,06	49,00	
3	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	LMS-2	BR	67,23	68	LESTE	0,15	770,00	0,25	28,87	Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação	MONO	0,06	49,00	
1	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	LCO-1	BR	66,245	66,35	LESTE	0,15	105,00	0,50	7,87	Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação	MONO	0,25	27,00	
1	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	ZPA-1 DET 3	BR	66,39	66,49	LESTE	0,50	58,69	1,00	29,35	Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação	MONO	1,00	30,00	
1	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	ZPA-1 DET 3	BR	66,39	66,49	LESTE	0,20	100,10	1,00	20,02		-	-	-	
1	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	LCO-1	BR	66,423	66,45	LESTE	0,15	27,00	0,50	2,03	Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação	MONO	0,25	7,00	
1	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	LCO-1	BR	66,45	66,5	LESTE	0,15	50,00	0,50	3,75	Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação	MONO	0,25	13,00	
1	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	ZPA-2 DET 18	BR	66,5	66,53	LESTE	0,50	20,52	1,00	10,26	Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação	MONO	1,00	20,00	
1	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	ZPA-2 DET 18	BR	66,5	66,53	LESTE	0,20	71,63	1,00	14,33		-	-	-	
3	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	SIP-1 DET-8	BR	67,3	67,3	LESTE	-	-	-	6,28					
3	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	ZPA-3 DET 17	BR	67,76	67,76	LESTE	0,50	24,33	1,00	12,17	Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação	MONO	1,00	20,00	
3	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	ZPA-3 DET 17	BR	67,76	67,76	LESTE	0,20	91,30	1,00	18,26		-	-	-	
3	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	ZPA-4 DET 3	BR	66,78	67,905	LESTE	0,50	122,86	1,00	61,43	Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação	MONO	1,00	38,00	
3	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	ZPA-4 DET 3	BR	66,78	67,905	LESTE	0,20	121,21	1,00	24,24		-	-	-	
3	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	LCO-1	BR	67,85	67,91	LESTE	0,15	60,00	0,50	4,50	Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação	MONO	0,25	16,00	
3	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	ZPA-4 DET 17	BR	67,91	67,91	LESTE	0,50	7,47	1,00	3,74	Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação	MONO	1,00	8,00	
3	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	ZPA-4 DET 17	BR	67,91	67,91	LESTE	0,20	26,95	1,00	5,39		-	-	-	
SUBTOTAIIS														291,67	294,00

O quantitativo completo está apresentado na planilha em Excel ECS-392RS-066-068-SIN-EXO-PL-J1-004-R00 na aba GERAL SH, SH-F1, SHF2 e SH-F3.

#### 4.1.5. Remoção da Sinalização horizontal

Manutenção / Recomposição da sinalização horizontal

ABNT NBR 15405:2016, em seu item 3.2. Remoção da sinalização – descreve que a remoção da demarcação existente deve chegar a um resultado final em que a demarcação não possa ser observada.

Será utilizada, para a remoção da sinalização horizontal a pintura acrílica por jateamento abrasivo úmido com vidro – utilização 3 vezes. Solução apontado no Manual Técnico do SICRO, Volume 10, Conteúdo 03, Sinalização Rodoviária, de 2017 – item 2.5.2

*“A remoção de sinalização horizontal tipo pintura acrílica também pode ser realizada por meio do jateamento abrasivo úmido (utilização 3 vezes), envolvendo água, ar comprimido e abrasivo não ferroso.*

... Em virtude da natureza dos materiais, determina-se que os abrasivos adotados não sejam ferrosos, ou seja, que não oxidem em contato com a água. As composições de custos do SICRO adotam o abrasivo de vidro com granulometria 250 a 420 microns.“

Este processo tem como equipamentos um caminhão tanque equipado com reservatório, compressor de ar portátil, veículo leve e jateador abrasivo úmido.

Esta execução apresenta como principais vantagens a alta produtividade e a liberação do local imediatamente após a sua execução para o tráfego ou para a repintura, sem a necessidade de remoção de resíduos e limpeza que ocorrem nos serviços de fresagem.

Os projetos da sinalização horizontal estão apresentados nas folhas ECS-392RS-066-068-SIN-EXO-DE-J1-001-R01.DWG a ECS-392RS-066-068-SIN-EXO-DE-J1-003-R01.DWG.

A seguir apresentamos os locais onde serão necessárias à execução da remoção da sinalização horizontal.

FOLHA	DESCRIÇÃO	COD	COR	QUANTITATIVO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PISTA LESTE						TACHA			
				KM INI	KM FIM	PISTA	DIMENSÕES			DESCRIÇÃO	TIPO	CAD	QUANT
							LARG	COMP	CAD				
1	Remoção de sinalização horizontal tipo pintura acrílica por jateamento abrasivo úmido com vidro - utilização de 3 vezes	-	-	66,185	66,45	LESTE	0,40	265,00	1,00	106,00	-	-	-
2	Remoção de sinalização horizontal tipo pintura acrílica por jateamento abrasivo úmido com vidro - utilização de 3 vezes	-	-	66,45	67,23	LESTE	0,40	780,00	1,00	312,00	-	-	-
3	Remoção de sinalização horizontal tipo pintura acrílica por jateamento abrasivo úmido com vidro - utilização de 3 vezes	-	-	67,23	68	LESTE	0,40	770,00	1,00	308,00	-	-	-
SUBTOTALS										726,00			0,00

O quantitativo completo está apresentado na planilha em Excel ECS-392RS-066-068-SIN-EXO-PL-J1-004-R00 na aba GERAL SH, SH-F1, SHF2 e SH-F3.

#### 4.1.6. Resumo da sinalização horizontal proposta:

ATIVIDADE/SERVIÇO	Und	TOTAL
Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação	un	294,00
Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsificada em água - espessura de 0,5 mm	m <sup>2</sup>	291,67

#### 4.2. Sinalização vertical

A sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária que utiliza sinais apostos sobre placas fixadas na posição vertical, ao lado ou suspensas sobre a via, para transmitir mensagens de caráter permanente ou, eventualmente, variável, mediante símbolos e/ou legendas preestabelecidos e legalmente instituídos.

A sinalização vertical tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das vias adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos de tráfego e orientar os usuários da via.

A sinalização vertical é classificada segundo sua função, que pode ser de:

- Regular as obrigações, limitações, proibições ou restrições que governam o uso da via;
- Advertir os condutores sobre condições de risco potencial existente na via ou nas suas proximidades, tais como escolas e passagens de pedestres;
- Indicar direções, localizações, pontos de interesse turístico ou de serviços, e transmitir mensagens educativas, dentre outras, de maneira a ajudar o condutor em seu deslocamento.

Os sinais possuem formas padronizadas, associadas ao tipo de mensagem que pretende transmitir (regulamentação, advertência ou indicação).

Deve-se ter como princípio básico as condições de percepção dos usuários da via, garantindo a real eficácia dos sinais.

As placas de sinalização são dispositivos montados sobre suportes, no plano vertical, fixos ou móveis, por meio dos quais são apresentadas mensagens de caráter permanente e, eventualmente variáveis, através de legendas ou símbolos, com o propósito regulamentar, advertir ou indicar o uso das vias. Podem ser em aço galvanizado, alumínio, alumínio composto ou poliéster reforçado com fibra de vidro. As dimensões das placas de sinalização variam de acordo com o tipo de via e sua velocidade diretriz. Os formatos seguem relação com a mensagem a ser transmitida, podendo ser circulares, octogonais, triangulares, quadradas, retangulares e, em casos específicos, na forma da letra “X”.

#### **4.2.1. Padronização**

Cada grupo de sinais possui características específicas quanto ao formato, cor e dimensão, que os distingue e permite o reconhecimento imediato e inconfundível por parte do usuário da via.

O formato e cores básicas, que caracterizam e diferenciam cada grupo são:

- Sinais de regulamentação: informam as condições, proibições, obrigações e restrições no uso das vias. As placas têm formato circular, com exceção do sinal de “PARE – R1” (octogonal) e “Dê a preferência – R2” (triangular). São nas cores branca, preta e vermelha;
- Sinais de advertência: alerta para situações potencialmente perigosas. As placas têm formato quadrado, com exceção das placas de “Sentido único – A26a”, de “Sentido duplo – A26b” (retangulares), e a “Cruz de Santo André A41” (forma da letra X). São nas cores amarela e preta;
- Sinais de indicação: identifica locais de interesse, orienta quanto a percursos, destinos, distâncias e serviços auxiliares, e transmitem mensagens educativas, operacionais e institucionais. As placas têm formato retangular. São nas cores verde e branco, azul e branco, marrom e branco ou branco e preto;
- Sinais educativos: formato retangular com posicionamento do lado maior na horizontal e fundo na cor branca.
- Sinais e dispositivos auxiliares: formato retangular e conjunto de cores amarelo e preto ou somente branco.

Os sinais compostos serão retangulares e acompanharão as cores definidas para cada grupo (regulamentação, advertência).

As dimensões e posicionamentos dos sinais estão estabelecidos visando a sua perfeita visibilidade e legibilidade, considerando as características das vias, a velocidade nela desenvolvidas e o tempo necessário para sua leitura e resposta às determinações dos sinais e legendas nelas constantes.

#### **4.2.2. Fixação e Suportes**

Os suportes das placas de sinalização devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas próprias das placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal, fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posição permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.

Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma

Os materiais mais utilizados para confecção dos suportes são aço e madeira imunizada.

Os suportes devem possuir cores neutras e formas que não interfiram na interpretação do significado do sinal. Não devem constituir obstáculo à segurança de veículos e pedestres.

As placas colocadas nas margens ou sobre a via devem possuir suportes próprios de fixação: colunas simples, colunas duplas, semipórticos ou pórticos.

A boca inferior dos sinais deve ficar, no mínimo, a 1,20 m de altura em relação à pista quando colocada lateralmente à via.

Os sinais devem ser implantados separadamente. Quando um sinal necessita de mensagem complementar, o conjunto deve ser colocado num só suporte.

Os sinais suspensos em semipórticos simples devem manter uma altura mínima de 5,5 m em relação à pista.

Foram utilizados na sinalização vertical viária do projeto de liberação ao tráfego da BR392 km 066+040 ao km 068+254, o suporte para placa em madeira de lei trada 8,0 x 8,0 cm, atendendo ao item 3.1.1. Placas de sinalização do Manual Técnico do SICRO, Volume 10, Conteúdo 03, Sinalização Rodoviária, de 2017, suporte metálico galvanizado para marco quilométrico, suporte duplo metálico galvanizado para placas – 4,00 x 3,00 m, atendendo a ABNT NBR 14962/20 – Sinalização vertical viária – Suportes metálicos em aço para placas – Projeto e implantação e item 3.1.1. Placas de sinalização do Manual Técnico do SICRO, Volume 10, Conteúdo 03, Sinalização Rodoviária, de 2017. Também foram utilizados pórtico metálico com vão de 15,9 m e semi pórtico metálico vão 8,3 m.

Resumo do quantitativo de suportes para placas:

QUANTITATIVO PISTA LESTE					
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	ATIVIDADE/SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE
3.1	SICRO	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	un	13,00
3.2	SICRO	5213867	Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantação	un	1,00
3.3	SICRO	5213872	Suporte duplo metálico galvanizado para placas - 4,00 x 3,00 m - fornecimento e implantação	un	1,00
3.4	SICRO	5213649	Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 23,85 m <sup>2</sup> - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais	un	2,00
3.5	SICRO	5213630	Semipórtico metálico com vão de 8,3 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 12,45 m <sup>2</sup> - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais	un	1,00

O quantitativo completo está apresentado na planilha em Excel ECS-392RS-066-068-SIN-EXO-PL-J1-004-R00 na aba GERAL SV.

Os detalhes dos suportes estão apresentadas na folha de projeto ECS-392RS-066-068-SIN-EXO-DE-JI-007-R01.DWG.

#### **4.2.3. Películas**

Sobre as placas, são aplicadas películas retrorrefletivas, as quais são diagramadas em função da informação a ser transmitida para o usuário. Seu fornecimento é normalmente realizado em rolos. Os tipos previstos para confecção das placas de sinalização encontram-se definidos em conformidade à norma NBR 14644/2013 – Sinalização vertical viária – Películas.

Na elaboração do projeto de liberação ao tráfego de sinalização vertical da BR392 km 066+040 ao km 068+254 foi adotada a combinação de películas refletivas tipo III (película tipo III + III), película retrorrefletiva tipo I + III e película retrorrefletiva tipo III +X.

Essas películas nominalmente conhecidas com “alta intensidade prismática”, são constituídas tipicamente por microprismas não metalizadas. São utilizadas nas cores branca, amarela, vermelha, azul, verde, laranja, marrom e tons fluorescentes amarelo lima-limão, verde e laranja, que proporcionam maior impacto visual ao usuário sob condições de baixa visibilidade, no período diurno ou noturno, bem como no amanhecer e na presença de neblina. Esse critério atende ao Manual Técnico do SICRO, Volume 10, Conteúdo 03, Sinalização Rodoviária, de 2017, item 3.1.1.

Os detalhes da sinalização vertical estão apresentadas nas folhas de projeto ECS-392RS-066-068-SIN-EXO-DE-JI-005-R01.DWG a ECS-392RS-066-068-SIN-EXO-DE-JI-007-R01.DWG.

#### **4.2.4. Sinais de Regulamentação**

Os sinais de regulamentação têm por finalidade informar aos usuários das condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias urbanas e rurais. Assim, o desrespeito aos sinais de regulamentação constitui infrações, previstas no capítulo XV do Código Nacional de Trânsito Brasileiro - CTB.

As formas, cores e dimensões que formam os sinais de regulamentação são objeto de resolução do CONTRAN e devem ser rigorosamente seguidos, para que se obtenha o melhor entendimento por parte do usuário. Então a sinalização de regulamentação deve ser clara e precisa para que os usuários assimilem rapidamente as informações nelas contidas e tomem as atitudes adequadas.

Sendo necessário acrescentar informações para complementar os sinais de regulamentação, como período de validade, características e uso do veículo, condições de estacionamento, além de outras, deve ser utilizada uma placa adicional ou incorporada à placa principal, formando um só conjunto, na forma retangular, com as mesmas cores do sinal de regulamentação.

Como característica básica, os sinais de regulamentação têm forma circular. Constituem exceção:

- Sinal “PARADA OBRIGATÓRIA” - R-1 - formato octogonal (octógono regular);
- Sinal “DÊ A PREFERÊNCIA” - R-2 - formato triangular (triângulo equilátero com um dos vértices apontando para o solo).

Quanto às cores, os sinais de regulamentação têm:

- Fundo: branco
- Orla: vermelha
- Tarja diagonal: vermelha
- Símbolos, letras e números: pretos

Exceção: Parada Obrigatória

- Fundo: vermelho
- Orla e letras: brancas.

A placa composta (conjunto formado pelo sinal e informação adicional) deve ter fundo branco, tarja vermelha circundando a placa e letras pretas. O sinal de regulamentação nela contido mantém suas características de forma e cor.





As dimensões mínimas das placas de regulamentação seguem o disposto no Código de Trânsito Brasileiro vigente. Devem ser observadas as dimensões mínimas dos sinais, conforme o ambiente em que são implantados, considerando-se que o aumento no tamanho dos sinais implica em aumento nas dimensões de orlas, tarjas e símbolos. Neste projeto foram adotadas as seguintes dimensões para as placas instaladas na rodovia:

















- Sinais de forma circular:  $d= 1,00$  m.
- Sinais de forma octogonal (R-1):  $L=0,35$  m.
- Sinais de forma triangular (R-2):  $L=1,00$  m.









A cor branca e vermelha deve ser refletiva. Os símbolos e legendas devem ser de cor preta não refletiva. Os Sinais de Regulamentação devem atender ao descrito no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume I - Sinalização Vertical de Regulamentação do CONTRAN.

Na elaboração do projeto de sinalização vertical da BR392 km 066+040 ao km 068+254 foi determinado:








- 24,06 m<sup>2</sup> de placas de regulamentação a implantar

FOLHA	IMAGEM	KM	PISTA	LADO	COD	TIPO	LOCAL	RESUMO SINALIZAÇÃO VERTICAL								STATUS	SUPORTE			OBSERVAÇÃO	
								FUNDO		LEGENDA 1		LEGENDA 2		DIMENSÕES			TIPO	m	UNID		
								COR	TIPO	COR	TIPO	COR	TIPO	LARG	ALT						AREA
1		65,88	LESTE	LD	R-19 (60)	REGULAMENTAÇÃO	SOLO	BRANCA	III	VERMELHA	III	PRETA	IV	1,00	0,79	COL	PM	1,00			
1		66,145	LESTE	LE	R-24b	REGULAMENTAÇÃO	SOLO	BRANCA	III	VERMELHA	III	PRETA	IV	1,00	0,79	COL	PM	1,00			
1		66,14	OESTE	LD	R-3	REGULAMENTAÇÃO	SOLO	BRANCA	III	VERMELHA	III	PRETA	IV	1,00	0,79	COL	PM	1,00			
1		66,14	OESTE	LD	R-28	REGULAMENTAÇÃO	SOLO	BRANCA	III	VERMELHA	III	PRETA	IV	1,00	0,79	COL	PM	1,00			
SUBTOTAL															3,14			0,00	4,00		


FOLHA	IMAGEM	KM	PISTA	LADO	COD	TIPO	LOCAL	RESUMO SINALIZAÇÃO VERTICAL						DIMENSÕES			STATUS	SUPPORTE			OBSERVAÇÃO
								FUNDO		LEGENDA 1		LEGENDA 2		LARG	ALT	AREA		TIPO	m	UNID	
								COR	TIPO	COR	TIPO	COR	TIPO								
2		66,518	OESTE - VIA DE ACESSO / LATERAL	LD	R-24a	REGULAMENTAÇÃO	SOLO	BRANCA	III	VERMELHA	III	PRETA	IV	1,00	0,79	COL	PM	1,00	NA VIA DE ACESSO		
2		66,5	OESTE	LE	R-24a	REGULAMENTAÇÃO	SOLO	BRANCA	III	VERMELHA	III	PRETA	IV	1,00	0,79	COL	PM	1,00			
2		66,538	LESTE - VIA DE ACESSO / LATERAL	LD	R-19 (40)	REGULAMENTAÇÃO	SOLO	BRANCA	III	VERMELHA	III	PRETA	IV	1,00	0,79	COL	PM	1,00	NA VIA DE ACESSO		
2		66,91	VIA INFERIOR	VIA INFERIOR	R-24a	REGULAMENTAÇÃO	SOLO	BRANCA	III	VERMELHA	III	PRETA	IV	1,00	0,79	COL	PM	1,00	NA VIA DE ACESSO		
2		66,92	VIA INFERIOR	VIA INFERIOR	R-1	REGULAMENTAÇÃO	SOLO	VERMELHA	III	BRANCA	III			1,00	1,00	1,00	COL	PM	1,00		
2		66,92	VIA INFERIOR	VIA INFERIOR	R-1	REGULAMENTAÇÃO	SOLO	VERMELHA	III	BRANCA	III			1,00	1,00	1,00	COL	PM	1,00		
2		66,92	VIA INFERIOR	VIA INFERIOR	R-1	REGULAMENTAÇÃO	SOLO	VERMELHA	III	BRANCA	III			1,00	1,00	1,00	COL	PM	1,00		
2		66,92	VIA INFERIOR	VIA INFERIOR	R-1	REGULAMENTAÇÃO	SOLO	VERMELHA	III	BRANCA	III			1,00	1,00	1,00	COL	PM	1,00		
2		66,92	VIA INFERIOR	VIA INFERIOR	R-1	REGULAMENTAÇÃO	SOLO	VERMELHA	III	BRANCA	III			1,00	1,00	1,00	COL	PM	1,00		
2		66,92	VIA INFERIOR	VIA INFERIOR	R-24a	REGULAMENTAÇÃO	SOLO	BRANCA	III	VERMELHA	III	PRETA	IV	1,00	0,79	COL	PM	1,00			
2		66,92	VIA INFERIOR	VIA INFERIOR	R-24a	REGULAMENTAÇÃO	SOLO	BRANCA	III	VERMELHA	III	PRETA	IV	1,00	0,79	COL	PM	1,00			
2		66,92	VIA INFERIOR	VIA INFERIOR	R-24a	REGULAMENTAÇÃO	SOLO	BRANCA	III	VERMELHA	III	PRETA	IV	1,00	0,79	COL	PM	1,00			
2		66,92	VIA INFERIOR	VIA INFERIOR	R-24b	REGULAMENTAÇÃO	SOLO	BRANCA	III	VERMELHA	III	PRETA	IV	1,00	0,79	COL	PM	1,00			
2		66,92	VIA INFERIOR	VIA INFERIOR	R-4a	REGULAMENTAÇÃO	SOLO	BRANCA	III	VERMELHA	III	PRETA	IV	1,00	0,79	COL	PM	1,00			
2		66,92	VIA INFERIOR	VIA INFERIOR	R-28	REGULAMENTAÇÃO	SOLO	BRANCA	III	VERMELHA	III	PRETA	IV	1,00	0,79	COL	PM	1,00			
2		66,92	VIA INFERIOR	VIA INFERIOR	R-3	REGULAMENTAÇÃO	SOLO	BRANCA	III	VERMELHA	III	PRETA	IV	1,00	0,79	COL	PM	1,00			
SUBTOTATL														14,64		0,00	17,00				

FOLHA	IMAGEM	KM	PISTA	LADO	COD	TIPO	LOCAL	RESUMO SINALIZAÇÃO VERTICAL						DIMENSÕES			STATUS	SUPORTE			OBSERVAÇÃO
								FUNDO		LEGENDA 1		LEGENDA 2		LARG	ALT	AREA		TIPO	m	UNID	
								COR	TIPO	COR	TIPO	COR	TIPO								
3		67,3	LESTE - VIA DE ACESSO / LATERAL	LE	R-24a	REGULAMENTAÇÃO	SOLO	BRANCA	III	VERMELHA	III	PRETA	IV	1,00	0,79	COL	PM	1,00	NA VIA DE ACESSO		
3		67,3	LESTE	LE	R-24a	REGULAMENTAÇÃO	SOLO	BRANCA	III	VERMELHA	III	PRETA	IV	1,00	0,79	COL	PM	1,00			
3		67,48	OESTE	LE	R-24a	REGULAMENTAÇÃO	SOLO	BRANCA	III	VERMELHA	III	PRETA	IV	1,00	0,79	COL	PM	1,00			
3		67,65	OESTE	LE	R-24a	REGULAMENTAÇÃO	SOLO	BRANCA	III	VERMELHA	III	PRETA	IV	1,00	0,79	COL	PM	1,00			
3		67,85	LESTE	LD	R-28	REGULAMENTAÇÃO	SOLO	BRANCA	III	VERMELHA	III	PRETA	IV	1,00	0,79	COL	PM	1,00			
3		67,85	LESTE	LD	R-3	REGULAMENTAÇÃO	SOLO	BRANCA	III	VERMELHA	III	PRETA	IV	1,00	0,79	COL	PM	1,00			
3		67,852	OESTE	LE	R-24b	REGULAMENTAÇÃO	SOLO	BRANCA	III	VERMELHA	III	PRETA	IV	1,00	0,79	COL	PM	1,00			
3		67,96	OESTE	LD	R-19 (60)	REGULAMENTAÇÃO	SOLO	BRANCA	III	VERMELHA	III	PRETA	IV	1,00	0,79	COL	PM	1,00			
SUBTOTATL														6,28			0,00	8,00			

- 5,93 m<sup>2</sup> de placas de regulamentação a realocar

FOLHA	IMAGEM	KM	PISTA	LADO	COD	TIPO	LOCAL	RESUMO SINALIZAÇÃO VERTICAL						DIMENSÕES			STATUS	SUPORTE			OBSERVAÇÃO
								FUNDO		LEGENDA 1		LEGENDA 2		LARG	ALT	AREA		TIPO	m	UNID	
								COR	TIPO	COR	TIPO	COR	TIPO								
1		65,91	OESTE	LD	R-19 (60)	REGULAMENTAÇÃO	SOLO	BRANCA	III	VERMELHA	III	PRETA	IV	1,00	0,79	EX	PM	1,00			
1		66,2	OESTE	LD	R-24a	REGULAMENTAÇÃO	SOLO	BRANCA	III	VERMELHA	III	PRETA	IV	1,00	0,79	EX	PM	1,00			
1		66,4	LESTE	LE	R-24a	REGULAMENTAÇÃO	SOLO	BRANCA	III	VERMELHA	III	PRETA	IV	1,00	0,79	EX	PM	1,00			
2		66,5	OESTE - VIA DE ACESSO / LATERAL	LD	R-2	REGULAMENTAÇÃO	SOLO	BRANCA	III	VERMELHA	III			1,00	1,00	1,00	EX	PM	1,00	NA VIA DE ACESSO	
3		67,3	LESTE - VIA DE ACESSO / LATERAL	LE	R-2	REGULAMENTAÇÃO	SOLO	BRANCA	III	VERMELHA	III			1,00	1,00	1,00	EX	PM	1,00	NA VIA DE ACESSO	
3		67,32	OESTE - VIA DE ACESSO / LATERAL	LD	R-19 (50)	REGULAMENTAÇÃO	SOLO	BRANCA	III	VERMELHA	III	PRETA	IV	1,00	0,79	EX	PM	1,00	NA VIA DE ACESSO		
3		67,94	LESTE - VIA DE ACESSO / LATERAL	LD	R-19 (40)	REGULAMENTAÇÃO	SOLO	BRANCA	III	VERMELHA	III	PRETA	IV	1,00	0,79	EX	PM	1,00	NA VIA DE ACESSO		
SUBTOTATL														5,93			0,00	7,00			

- 2,75 m<sup>2</sup> de placas de regulamentação a remover

FOLHA	IMAGEM	KM	PISTA	LADO	COD	TIPO	LOCAL	PELUCULAS						DIMENSÕES			STATUS	SUPORTE			OBSERVAÇÃO		
								FUNDO		LEGENDA 1		LEGENDA 2		LARG	ALT	AREA		TIPO	m	UNID			
								COR	TIPO	COR	TIPO	COR	TIPO										
1		66,15	LESTE	LE	REG-COMP	REGULAMENTAÇÃO	SOLO	BRANCA	III	VERMELHA	III	PRETA	IV	1,25	2,20	2,75	RET	PM		2,00	REMOVER PARA NÃO PROTEGER		
SUBTOTALL																			2,75		0,00	2,00	

O quantitativo completo de sinalização vertical de regulamentação está apresentado na planilha em Excel ECS-392RS-066-068-SIN-EXO-PL-J1-004-R00 na aba SV e nas abas por folha de projeto.

#### 4.2.5. Sinais de Advertência

A sinalização vertical de advertência tem por finalidade alertar aos usuários as condições potencialmente perigosas, obstáculos ou restrições existentes na via ou adjacentes a ela, indicando a natureza dessas situações à frente, quer sejam permanentes ou eventuais.

Essa sinalização exige geralmente uma redução de velocidade com o objetivo de propiciar maior segurança de trânsito.

A aplicação da sinalização de advertência deve ser feita após estudos de engenharia, levando em conta aspectos: físicos, geométricos, operacionais, ambientais, dados estatísticos de acidentes, uso e ocupação do solo lindeiro. A decisão de colocação desses sinais depende de exame apurado das condições do local e do conhecimento do comportamento do usuário da via.

Seu uso se justifica tanto nas vias rurais quanto urbanas, quando detectada a sua real necessidade, devendo-se evitar o seu uso indiscriminado ou excessivo, pois compromete a confiabilidade e a eficácia da sinalização. Placas de sinalização de advertência devem ser imediatamente retiradas, quando as situações que exigiram sua implantação deixarem de existir.

Os sinais de advertência podem ser complementados por informações adicionais e esses elementos devem compor uma única placa.

Os sinais de advertência constituem placas com formato de um quadrado, com uma das diagonais na vertical.

Quanto às cores, os sinais de advertência têm:

- Fundo: amarelo;
- Orla: preta;
- Símbolos, letras e números: pretos.

A placa composta (conjunto formado pelo sinal e informação adicional) deve ter fundo amarelo e tarja circundando a placa e letras pretas. O sinal de advertência nela contido mantém suas características de forma e cor.

As dimensões mínimas das placas de advertência seguem o disposto no Código de Trânsito Brasileiro vigente. Devem ser observadas as dimensões mínimas dos sinais, conforme o ambiente em que são implantados, considerando-se que o aumento no tamanho dos sinais implica em aumento nas dimensões de orlas, tarjas e símbolos. Neste projeto foram adotadas as seguintes dimensões para as placas propostas:







- Sinais de forma quadrada:  $L=1,00$  m.

A cor amarela e branca deve ser refletiva. Os símbolos, legendas e tarjas devem ser de cor preta não refletiva.


Os Sinais de Advertência devem atender ao descrito no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume I - Sinalização Vertical de Regulamentação do CONTRAN.

Na elaboração do projeto executivo de sinalização vertical da BR392 km 066+040 ao km 068+254 foi determinado:







- 11,00 m<sup>2</sup> de placas de advertência a implantar

FOLHA	IMAGEM	KM	PISTA	LADO	COD	TIPO	LOCAL	RESUMO SINALIZAÇÃO VERTICAL										STATUS	SUPORTE			OBSERVAÇÃO
								PELICULAS				DIMENSÕES			SUPORTE							
								FUNDO		LEGENDA 1		LEGENDA 2		LARG	ALT	AREA	TIPO		m	UNID		
COR	TIPO	COR	TIPO	COR	TIPO																	
1		66,37	OESTE	LD	A-21c	ADVERTENCIA	SOLO	LARANJA	III	PRETA	IV			1,00	1,00	1,00	COL	PM		1,00		
2		66,5	OESTE - VIA DE ACESSO / LATERAL	LD	A-21c-COMP	ADVERTENCIA	SOLO	AMARELA	III	PRETA	IV			1,75	2,00	3,50	COL	PM		2,00		NA VIA DE ACESSO / LATERAL
2		66,57	LESTE	LD	A-2b	ADVERTENCIA	SOLO	LARANJA	III	PRETA	IV			1,00	1,00	1,00	COL	PM		1,00		
3		67,325	OESTE	LD	A-2b	ADVERTENCIA	SOLO	LARANJA	III	PRETA	IV			1,00	1,00	1,00	COL	PM		1,00		
3		67,92	LESTE - VIA DE ACESSO / LATERAL	LD	A-21c-COMP	ADVERTENCIA	SOLO	AMARELA	III	PRETA	IV			1,75	2,00	3,50	COL	PM		2,00		NA VIA DE ACESSO
3		67,96	LESTE - VIA DE ACESSO / LATERAL	LD	A-2b	ADVERTENCIA	SOLO	LARANJA	III	PRETA	IV			1,00	1,00	1,00	COL	PM		1,00		NA VIA DE ACESSO
SUBTOTATL																11,00			0,00	8,00		

- 1,00 m<sup>2</sup> de placas de advertência a remover

FOLHA	IMAGEM	KM	PISTA	LADO	COD	TIPO	LOCAL	RESUMO SINALIZAÇÃO VERTICAL										STATUS	SUPORTE			OBSERVAÇÃO
								PELICULAS				DIMENSÕES			SUPORTE							
								FUNDO		LEGENDA 1		LEGENDA 2		LARG	ALT	AREA	TIPO		m	UNID		
COR	TIPO	COR	TIPO	COR	TIPO																	
2		66,538	OESTE	LD	A-13b	ADVERTENCIA	SOLO	LARANJA	III	PRETA	IV			1,00	1,00	1,00	RET	PM		1,00		
SUBTOTATL																1,00			0,00	1,00		

- 9,50 m<sup>2</sup> de placas de advertência a realocar

FOLHA	IMAGEM	KM	PISTA	LADO	COD	TIPO	LOCAL	RESUMO SINALIZAÇÃO VERTICAL										STATUS	SUPORTE			OBSERVAÇÃO
								PELICULAS				DIMENSÕES			SUPORTE							
								FUNDO		LEGENDA 1		LEGENDA 2		LARG	ALT	AREA	TIPO		m	UNID		
COR	TIPO	COR	TIPO	COR	TIPO																	
1		65,71	OESTE	LD	A2a	ADVERTENCIA	SOLO	LARANJA	III	PRETA	IV			1,00	1,00	1,00	EX	PM		1,00		
1		65,935	OESTE	BPC	ADV-COMP	ADVERTENCIA	AÉREA	AMARELA	III	PRETA	IV			3,00	1,50	4,50	EX	BPC		1,00		
3		67,49	LESTE	LE	A-35	ADVERTENCIA	SOLO	LARANJA	III	PRETA	IV			1,00	1,00	1,00	EX	PM		1,00		COLOCAR COMO EXISTENTE NO DEFINITIVO
3		67,5	LESTE	LD	A2a	ADVERTENCIA	SOLO	LARANJA	III	PRETA	IV			1,00	1,00	1,00	EX	PM		1,00		
3		67,5	LESTE	LE	A2a	ADVERTENCIA	SOLO	LARANJA	III	PRETA	IV			1,00	1,00	1,00	EX	PM		1,00		
3		67,8	LESTE	LD	A-2b	ADVERTENCIA	SOLO	LARANJA	III	PRETA	IV			1,00	1,00	1,00	EX	PM		1,00		
SUBTOTATL																9,50			0,00	6,00		

O quantitativo completo de sinalização vertical de advertência está apresentado na planilha em Excel ECS-392RS-066-068-SIN-EXO-PL-J1-004-R00 na aba SV e nas abas por folha de projeto.

Os detalhes da sinalização vertical estão apresentadas na folha de projeto ECS-392RS-066-068-SIN-EXO-DE-JI-005-R01.DWG a ECS-392RS-066-068-SIN-EXO-DE-JI-007-R01.DWG.

#### **4.2.6. Sinais de Indicação**

A sinalização vertical de indicação é a comunicação efetuada por meio de um conjunto de placas, com a finalidade de identificar as vias e os locais de interesse, bem como orientar condutores de veículos e pedestres quanto aos percursos, destinos, acessos, distâncias, serviços auxiliares e atrativos turísticos, podendo também ter como função a educação do usuário.

A sinalização de indicação está dividida nos seguintes grupos:

- Placas de identificação
- Placas de orientação de destino
- Placas educativas
- Placas de serviços auxiliares
- Placas de atrativos turísticos
- Placas de postos de fiscalização

Os sinais de indicação possuem normalmente forma retangular, com o lado maior na horizontal, trazem o fundo nas cores verde ou azul, e as legendas, setas e diagramas na cor branca. Em alguns casos, admite-se que o sinal de indicação seja acompanhado de informação complementar de advertência com a indicação de “SAÍDA”.

Ocorrendo a existência de importante polo gerador de tráfego, ou empreendimento que possa ser caracterizado como serviço auxiliar, como rodoviárias, hospitais, indústrias ou centros comerciais, com acesso direto à rodovia, é facultada a colocação de Sinal de Indicação com fundo azul, para facilitar a circulação do trânsito.

Os elementos da sinalização vertical de indicação podem ser aplicados em placas pintadas, retrorrefletivas, luminosas (dotadas de iluminação interna) ou iluminadas (dotadas de iluminação externa frontal).

Nas rodovias e vias de trânsito rápido, as placas devem ser retrorrefletivas, luminosas ou iluminadas.

Quanto às cores, os sinais de indicação têm:

- *Fundo*: verde, azul, marrom ou branco;
- *Orla*: branco ou preta;
- *Símbolos, letras e números*: branco ou preto.

Na tabela abaixo, segue o padrão e respectivo código de cada cor:

<b>Cor</b>	<b>Padrão</b>	<b>Código</b>
Branca	Munsell	N 9,5
Preta	Munsell	N 0,5
Verde	Munsell	10 G 3/8
Azul	Munsell	5 PB 2/8
Amarela	Munsell	10 YR 7,5/14
Marrom	Munsell	5 YR 6/14

#### **4.2.6.1. Dimensionamento dos sinais de indicação**

Os sinais de indicação devem possibilitar que sua mensagem seja apreendida pelos usuários da via, num relance, antes de pôr eles passarem, permitindo-lhes assim decidir, de forma confortável e segura, o que fazer quanto à continuidade da sua viagem. Dessa maneira, o sinal deve ter boa visibilidade, letras e símbolos de forma, tamanho e espaçamentos adequados e mensagens curtas, assegurando a necessária distância para percepção, leitura e rápida compreensão das mensagens por parte dos motoristas (distância de legibilidade).

As dimensões das placas de indicação devem ser calculadas em função da velocidade regulamentada na via, do tipo de placa, do número de informações e da maior legenda

nelas contida, assim como dos demais elementos que as compõem (setas, orlas, tarjas, pictogramas, símbolos e diagramas).

a. Dimensionamento das letras

Para rodovias de quaisquer características, outros fatores podem implicar ainda na necessidade de se ampliar a altura de letra em relação àquela determinada apenas pela velocidade, tais como: a existência de alinhamento horizontal e/ou vertical desfavoráveis, fatores ambientais da rodovia (uso do solo) que distraiam a atenção dos motoristas, constância de condições meteorológicas adversas, ou outras causas que tornem a leitura mais demorada.

Ainda que a distância de legibilidade de qualquer sinal varie essencialmente com a velocidade de aproximação, a padronização das letras (tamanho, forma, espaçamento) deve também levar em conta as características físicas e principalmente operacionais da rodovia, tais como tráfego intenso (com bloqueio de visão do sinal por outros veículos) e sucessão de interseções próximas. Dessa forma, rodovias com a mesma velocidade de operação, porém com condições operacionais diversas, poderão necessitar de sinais com maior ou menor legibilidade e, por consequência, com maior ou menor altura de letras.

Na Tabela a seguir, encontram-se relacionados os valores de altura de letra, em função da velocidade de operação e da classe da rodovia.

Velocidade (Km/h)	Altura mínima das letras maiúsculas (mm)	
	Vias urbanas	Via rural
$V \leq 40$	125	150
$40 < V < 80$	150	150
$V = 80$	200	200
$80 < V \leq 100$	250	250
$V > 100$	*	300
Pedestres	50	50

Altura da letra em função da velocidade

\* deve ser justificada em projeto, recomendando-se a adoção do mínimo de 250 mm.

Alturas de letras inferiores às recomendadas na tabela acima podem ser adotadas em ramos de interseções, de acordo com a velocidade de projeto das curvas de conversão.

b. Tipos, padrões e espaçamento

As letras e números adotados nos projetos de sinalização obedecem aos padrões Série D e Série E do Standard Alphabets for Highway Signs and Pavement Markings – FHWA e Arial Rounded MT Bold.

O alfabeto na série D deve ser utilizado para compor mensagens em letras maiúsculas, como Retorno, Pedágio, Saída, Ônibus, mensagens operacionais e institucionais. Nas demais mensagens, associadas a nomes de estados, localidades e atrativos turísticos devem-se utilizar os caracteres relativos à Série E.

A exceção fica por conta das unidades métricas “km” e “m”, usadas em vários tipos de placas indicativas, que também são apresentadas em caracteres da Série E.

O tamanho da mensagem é definido pela soma de todas as larguras de letra e espaçamento entre elas. As dimensões da placa são então obtidas pela soma de todas as mensagens, símbolos e espaçamentos verticais e horizontais. Devem acrescer a esta totalização, ainda, os espaços destinados às tarjas, e entre estas e a borda da placa.

Uma vez obtidas as dimensões finais da placa, estas devem ser ajustadas para um formato padronizado, cujos critérios são vistos mais adiante.

c. Quantidade de legendas

Outro fator de extrema influência na legibilidade da placa é a quantidade de legendas contidas na mensagem. Excesso de mensagens evita que o motorista consiga capturar todo o conteúdo do sinal. Idealmente utilizam-se três legendas principais, admitindo-se um máximo de quatro, aqui entendidas como aqueles referentes a nomes de localidades, à indicação de distâncias, ou ainda à identificação de rodovias. Nelas não estão inclusas setas, símbolos, numeração de saídas e pontos cardeais, que poderiam ocupar outras linhas, dentro de um limite razoável de legendas.

No caso de vias expressas deve-se adotar um máximo de três legendas principais, em virtude da operação mais complexa dessas vias, causada pela maior quantidade de faixas e densidade de tráfego.

d. Setas

As setas podem estar na posição horizontal (esquerda ou direita), na posição vertical (tipicamente para cima) e ainda na posição vertical, voltada para baixo, de forma a sinalizar faixas de tráfego. Podem também estar inclinadas a 45°, tanto para a esquerda como para a direita, mas sempre voltadas para cima.

e. Orlas, tarjas, pictogramas e símbolos.

As orlas devem envolver toda a placa. As tarjas separam as mensagens em seções específicas, tais como diferentes indicações de sentido (em frente, à esquerda e à direita) e diferentes tipos de mensagem, em função da cor de fundo (verde, azul e marrom). Os pictogramas e símbolos devem ser definidos em função da altura da letra maiúscula. Nas placas onde não houver legenda, as dimensões dos pictogramas devem variar em função da velocidade.

#### **4.2.6.2. Placas de Origem e Destino**

Indicam ao condutor a direção a seguir para atingir o destino pretendido, orientando seu percurso e/ou informando distâncias. As placas indicativas de sentido orientam o condutor nas diferentes etapas de seu deslocamento, fornecendo informações necessárias à definição das direções e sentidos a serem seguidos para alcançar o destino pretendido.

- Placas de identificação de rodovias e estradas;
- Placas de identificação de municípios;
- Placas de identificação de regiões e interesse de tráfego e logradouros;
- Placas de identificação nominal de pontes, viadutos, túneis, passarelas, cursos d'água, áreas de mananciais e áreas de proteção ambiental;
- Placas de identificação quilométrica;
- Placas de identificação de limite de municípios, divisa de Estados, fronteiras e perímetro urbano;
- Placas de pedágio;
- Placas de origem e destino;
- Placas indicativas de sentido;
- Placas de pré-sinalização;
- Placas de confirmação de sentido;
- Placas de posicionamento na pista;





- Placas indicativas de distância;
- Placas diagramadas;
- Placas educativas;
- Placas de serviços auxiliares;
- Placas de atrativos turísticos;
- Placas de postos de fiscalização.










Para rodovias com velocidade menor que 80 km/h deve ser implantadas uma placa pré e uma placa de confirmação. As placas pré são colocadas, geralmente, na borda direita da via, enquanto a placa de confirmação é posicionada no lado da via no qual se encontra o acesso.






Os sinais de pré-indicação (pré) antecedem os sinais de confirmação de indicação e têm como objetivo preparar o usuário para seguir a direção por ele desejada. Os sinais de confirmação indicam ao usuário o local exato de tomada de decisão com vistas à escolha do percurso a seguir.

Na elaboração do projeto de liberação ao tráfego de sinalização vertical da BR392 km 066+040 ao km 068+254 foi determinado:











- 96,40 m<sup>2</sup> de placas indicativas a implantar

FOLHA	IMAGEM	KM	PISTA	LADO	COD	TIPO	LOCAL	RESUMO SINALIZAÇÃO VERTICAL				DIMENSÕES			STATUS	SUPORTE			OBSERVAÇÃO			
								PELICULAS				LARG	ALT	AREA		TIPO	m	UNID				
								FUNDO	LEGENDA 1		LEGENDA 2											
COR	TIPO	COR	TIPO	COR	TIPO																	
1		65,94	LESTE	LD	OAP	INDICATIVA	SOLO	VERDE	III	BRANCA	III		3,50	3,00	10,50	COL	PC	6,10	2,00			
1		66,118	LESTE	LD	IND	INDICATIVA	SOLO	AZUL	III	BRANCA	III	PRETA	IV	1,50	1,00	1,50	COL	PM		2,00		
1		66,243	LESTE	LD	IND	INDICATIVA	SOLO	AZUL	III	BRANCA	III	PRETA	IV	1,50	1,00	1,50	COL	PM		2,00		
1		66,44	LESTE	LD	OCM	INDICATIVA	AÉREA	VERDE	III	BRANCA	X		3,50	2,50	8,75	COL	SEMI		1,00			
SUBTOTATL																	22,25			6,10	7,00	


FOLHA	IMAGEM	KM	PISTA	LADO	COD	TIPO	LOCAL	RESUMO SINALIZAÇÃO VERTICAL										STATUS	SUPORTE			OBSERVAÇÃO	
								FUNDO		LEGENDA 1		LEGENDA 2		DIMENSÕES			TIPO		m	UNID			
								COR	TIPO	COR	TIPO	COR	TIPO	LARG	ALT	AREA							
2		66,59	LESTE	PORTICO	OAP	INDICATIVA	AÉREA	VERDE	III	BRANCA	X				5,50	3,00	16,50	COL	PORTICO		1,00		
2		66,888	LESTE - VIA DE ACESSO / LATERAL	LD	OCM	INDICATIVA	SOLO	VERDE	III	BRANCA	III				2,50	0,60	1,50	COL	PM		2,00	NA VIA DE ACESSO	
2		66,92	VIA INFERIOR	VIA INFERIOR	OCM	INDICATIVA	SOLO	VERDE	III	BRANCA	III						0,00	COL	PM		2,00		
2		66,92	VIA INFERIOR	VIA INFERIOR	OCM	INDICATIVA	SOLO	VERDE	III	BRANCA	III				2,50	1,20	3,00	COL	PM		2,00		
2		66,92	VIA INFERIOR	VIA INFERIOR	OCM	INDICATIVA	SOLO	VERDE	III	BRANCA	III				2,00	1,00	2,00	COL	PM		2,00		
2		66,92	OESTE - VIA DE ACESSO / LATERAL	LD	OCM	INDICATIVA	SOLO	VERDE	III	BRANCA	III				1,50	0,80	1,20	COL	PM		2,00	NA VIA DE ACESSO	
2		66,92	VIA INFERIOR	VIA INFERIOR	OCM	INDICATIVA	SOLO	VERDE	III	BRANCA	III				1,75	1,40	2,45	COL	PM		2,00		
2		67,13	LESTE	PORTICO	OAP	INDICATIVA	AÉREA	VERDE	III	BRANCA	X				3,50	3,00	10,50	COL	PORTICO		1,00		
2		67,13	LESTE	PORTICO	OAP	INDICATIVA	AÉREA	VERDE	III	BRANCA	X				3,50	3,00	10,50	COL					NO MESMO PORTICO DO ITEM ANTERIOR
SUBTOTAL																			47,65		0,00	14,00	

FOLHA	IMAGEM	KM	PISTA	LADO	COD	TIPO	LOCAL	RESUMO SINALIZAÇÃO VERTICAL										STATUS	SUPORTE			OBSERVAÇÃO	
								FUNDO		LEGENDA 1		LEGENDA 2		DIMENSÕES			TIPO		m	UNID			
								COR	TIPO	COR	TIPO	COR	TIPO	LARG	ALT	AREA							
3		67,45	LESTE	LD	IND	INDICATIVA	SOLO	AZUL	III	BRANCA	III	PRETA	IV	1,10	2,00	2,20	EX	PM		2,00			
3		67,5	OESTE	SEMI	OCM	INDICATIVA	AÉREA	VERDE	III	BRANCA	X				3,50	2,50	8,75	COL	SEMI		1,00		
3		67,57	LESTE	PORTICO	OCM	INDICATIVA	AÉREA	VERDE	III	BRANCA	X				3,50	2,50	8,75	COL					USAR O PORTICO COM PLACAS REMOVIDAS NA FASE PROVISÓRIA
3		67,57	LESTE	PORTICO	OCM	INDICATIVA	AÉREA	VERDE	III	BRANCA	X				2,00	2,50	5,00	COL					USAR O PORTICO COM PLACAS REMOVIDAS NA FASE PROVISÓRIA
3		67,852	LESTE - VIA DE ACESSO / LATERAL	LD	OCM	INDICATIVA	SOLO	VERDE	III	BRANCA	III				3,00	0,60	1,80	COL	PM		2,00	NA VIA DE ACESSO	
SUBTOTAL																			26,50		0,00	5,00	




○ 6,01 m<sup>2</sup> de marcadores a implantar

FOLHA	IMAGEM	KM	PISTA	LADO	COD	TIPO	LOCAL	RESUMO SINALIZAÇÃO VERTICAL										STATUS	SUPORTE			OBSERVAÇÃO
								PELICULAS						DIMENSÕES			SUPORTE					
								FUNDO		LEGENDA 1		LEGENDA 2		LARG	ALT	AREA	TIPO		m	UNID		
COR	TIPO	COR	TIPO	COR	TIPO																	
1		66,145	LESTE	LE	MP-2	MARCADORES	SOLO	AMARELA	III	PRETA	IV			0,30	0,90	0,27	COL	PM	1,00			
2		66,538	LESTE	LD	MP-3	MARCADORES	SOLO	AMARELA	III	PRETA	IV			0,50	1,50	0,75	COL	PM	1,00			
2		66,92	VIA INFERIOR	VIA INFERIOR	MP-3	MARCADORES	SOLO	AMARELA	III	PRETA	IV			0,50	1,50	0,75	COL	PM	1,00			
2		66,92	VIA INFERIOR	VIA INFERIOR	MP-3	MARCADORES	SOLO	AMARELA	III	PRETA	IV			0,50	1,50	0,75	COL	PM	1,00			
2		66,92	VIA INFERIOR	VIA INFERIOR	MP-3	MARCADORES	SOLO	AMARELA	III	PRETA	IV			0,50	1,50	0,75	COL	PM	1,00			
2		66,92	VIA INFERIOR	VIA INFERIOR	MP-2	MARCADORES	SOLO	AMARELA	III	PRETA	IV			0,30	0,90	0,27	COL	PM	1,00			
2		67	LESTE	LD	MK	MARCADORES	SOLO	AZUL	I	BRANCA	III			0,70	1,00	0,70	COL	PMK	1,00	COLOCAR COMO EXISTENTE NO DEFINITIVO		
3		67,79	LESTE	LD	MP-3	MARCADORES	SOLO	AMARELA	III	PRETA	IV			0,50	1,50	0,75	COL	PM	1,00			
3		67,852	OESTE	LE	MP-2	MARCADORES	SOLO	AMARELA	III	PRETA	IV			0,30	0,90	0,27	COL	PM	1,00			
3		67,92	LESTE - VIA DE ACESSO / LATERAL	LD	MP-3	MARCADORES	SOLO	AMARELA	III	PRETA	IV			0,50	1,50	0,75	COL	PM	1,00	NA VIA DE ACESSO		
SUBTOTATL																6,01		0,00	10,00			

- Não há placa indicativa a remover
- Não há marcadores a remover
- 2,20 m<sup>2</sup> de placas indicativas a realocar

FOLHA	IMAGEM	KM	PISTA	LADO	COD	TIPO	LOCAL	RESUMO SINALIZAÇÃO VERTICAL										STATUS	SUPORTE			OBSERVAÇÃO
								PELICULAS						DIMENSÕES			SUPORTE					
								FUNDO		LEGENDA 1		LEGENDA 2		LARG	ALT	AREA	TIPO		m	UNID		
COR	TIPO	COR	TIPO	COR	TIPO																	
3		67,45	LESTE	LD	IND	INDICATIVA	SOLO	AZUL	III	BRANCA	III	PRETA	IV	1,10	2,00	2,20	EX	PM	2,00			
SUBTOTATL																2,20		0,00	2,00			

- 2,45 m<sup>2</sup> de marcadores a realocar

FOLHA	IMAGEM	KM	PISTA	LADO	COD	TIPO	LOCAL	RESUMO SINALIZAÇÃO VERTICAL						STATUS	SUPORTE			OBSERVAÇÃO									
								FUNDO		LEGENDA 1		LEGENDA 2			DIMENSÕES				TIPO	m	UNID						
								COR	TIPO	COR	TIPO	COR	TIPO		LARG	ALT	AREA										
1		66	LESTE	LD	MK	MARCADORES	SOLO	AZUL	I	BRANCA	III			0,70	1,00	0,70	EX	PM		1,00							
3		67,37	OESTE	LD	MP-3	MARCADORES	SOLO	AMARELA	III	PRETA	IV			0,50	1,50	0,75	EX	PM		1,00							
3		68	LESTE - VIA DE ACESSO / LATERAL	LD	MK	MARCADORES	SOLO	AZUL	I	BRANCA	III			1,00	1,00	1,00	EX	PM		1,00	NA VIA DE ACESSO						
SUBTOTAL																						2,45			0,00	3,00	

O quantitativo completo de sinalização vertical de indicação e marcadores está apresentado na planilha em Excel ECS-392RS-066-068-SIN-EXO-PL-J1-004-R00 na aba SV e nas abas por folha de projeto.

Os detalhes da sinalização vertical estão apresentadas na folha de projeto ECS-392RS-066-068-SIN-EXO-DE-JI-005-R01.DWG a ECS-392RS-066-068-SIN-EXO-DE-JI-007-R01.DWG.

Vale ressaltar que as soluções adotadas para sinalização vertical foram devidamente estudadas e apontadas como sendo as soluções que melhor atendem ao projeto executivo tanto nos aspectos técnicos como no aspecto econômico.

#### 4.2.7. Resumo da sinalização vertical

ATIVIDADE/SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	un	13,00
Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantação	un	1,00
Suporte duplo metálico galvanizado para placas - 4,00 x 3,00 m - fornecimento e implantação	un	1,00
Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 23,85 m <sup>2</sup> - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais	un	2,00
Semipórtico metálico com vão de 8,3 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 12,45 m <sup>2</sup> - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais	un	1,00
Remoção de placa de sinalização	m <sup>2</sup>	2,75
Placa de marco quilométrico em aço - 0,70 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação	un	1,00
Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação	m <sup>2</sup>	20,20
Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação	m <sup>2</sup>	60,00

### 4.3. Sinalização de obras

A sinalização de obras tem como objetivo adotar uma padronização da sinalização com capacidade de advertir com a necessária antecedência os motoristas a existência de obras adiante e a situação que se verificará na pista de rolamento; canalizar e ordenar o fluxo de veículos junto à obra, de modo a evitar movimentos conflitantes, evitar acidentes e minimizar congestionamento; regulamentar a velocidade e outras condições para a circulação segura.

Sinalização horizontal de obras, sinalização vertical de obras e dispositivos de canalização de segurança, são elementos de sinalização para trechos de rodovias em obras.

- A sinalização horizontal no caso específico de obras tem caráter provisório, sendo necessária apenas no período em que são realizados os serviços;
- A sinalização vertical de obras também tem caráter provisório e é composta principalmente de sinais de advertência e de regulamentação. Sinais de indicação são necessários quando a localização das obras determina a necessidade de desvios de fluxos de veículos. A aplicação conjunta desses sinais tem por objetivo advertir os usuários sobre as condições do tráfego na via, regulamentar a circulação de trânsito e fornecer indicações necessárias ao deslocamento;
- Dispositivos de canalização de segurança. Com a função de canalizar os veículos durante a execução de obras, bem como promover segurança aos trabalhadores envolvidos nos serviços, os dispositivos são posicionados junto à pista de rolamento e na proximidade de equipamentos a serem manuseados por operadores

Na elaboração do projeto de liberação ao tráfego de sinalização vertical da BR392 km 066+040 ao km 068+254, utilizamos como base a 2ª edição do Manual de Sinalização de Obras e emergências em rodovias publicado em 2010 pelo DNIT que apresenta 37 projetos-tipo, com as mais diversas situações típicas, possibilitando aumentar as condições de segurança no trânsito.

As premissas para o dimensionamento de materiais e consumo de mão de obra necessário aos serviços relacionados à sinalização de obra de implantação de sinalização horizontal e remoção atendem ao Manual Técnico do SICRO, Volume 10, Conteúdo 03, Sinalização Rodoviária, de 2017 em seu item 5. Sinalização de Obras e Emergências.

Foram previstas a utilização de 2 equipes independentes de sinalização de obras sendo uma para a remoção da sinalização horizontal e uma para a execução da nova sinalização horizontal, utilização de placas e cones plásticos.

#### 4.3.1 Resumo da sinalização de obras

ATIVIDADE/SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE
Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m	un	9
Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, implantação e retirada	un	25

O cronograma de obras atende à Portaria SUINF 28/2019, à 2ª edição do Manual de Sinalização de Obras e emergências em rodovias publicado em 2010 pelo DNIT, ao Manual Técnico do SICRO, Volume 10, Conteúdo 03, Sinalização Rodoviária, de 2017 em seu item 5. Sinalização de Obras e Emergências e ao Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – CONTRAN Volume VII – Sinalização Temporária.

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	ATIVIDADE/SERVIÇO	DURAÇÃO (dias corridos)	Meses			
					1	2	3	4
1.	*	*	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA - EQUIPE REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>	5,00	100%			
1.1	SICRO	5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m		100%			
1.2	SICRO	5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, implantação e retirada		100%			
1.3	SICRO	5213850	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica		100%			
2.	*	*	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA - EQUIPE SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>	12,00	100%			
2.1	SICRO	5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m		100%			
2.2	SICRO	5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, implantação e retirada		100%			
2.3	SICRO	5213850	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica		100%			

O quantitativo completo está apresentado na planilha em Excel ECS-392RS-066-068-SIN-EXO-PL-J1-003-R00 na aba cronograma.